

# Ficha de Dados de Segurança

SDS#: A-10013

**Toner - Black**

Data de Emissão 2011-06-17

Data de Revisão 2023-11-28

Versão 2

**Ativo**

## SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### Identificador do Produto

Nome Do Produto

Tônico para Phaser 3010, Phaser 3040, WorkCentre 3045

Número de referência

106R02180, 106R02181, 106R02182, 106R02183

Cor

Preto

Substância/mistura pura

Mistura

### Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso Recomendado

Impressão xerográfica

### Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricado por:

Xerox Corporation  
Webster, NY 14580

Para obter informações adicionais, entre em contato com

Pessoa de contato

System Support

Endereço de correio eletrônico

askxerox@xerox.com

Telefone de emergência

Informações de Segurança: (800)275-9376  
Internacional: 00-1-585-422-1963

Para o documento mais atual

<https://safetydatasheets.business.xerox.com>

## SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### Classificação da substância ou mistura

Este produto não contém ingredientes perigosos que atendam ao limite para classificação da mistura.

### Uso do cliente/cartuchos e frascos selados

### Classificação de Perigos da OSHA

Embora este material não seja considerado perigoso pela norma de comunicação de perigos OSHA (29 CFR 1910.1200), este SDS contém informações valiosas para o manuseamento seguro e utilização correcta do produto. Este SDS deve ser retido e feito disponível aos empregados e aos outros usuários deste produto.

### Elementos do rótulo

Palavra de advertência

Nenhum

Declarações de Perigo

Nenhum exigido

Declarações de precauções

Nenhum exigido

### Outros perigos

Não é um PBT de acordo com o REACH Anexo XIII  
Pode formar mistura pó-ar explosiva quando disperso

### SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

#### Misturas

| Nome Químico         | CAS No.      | Percentual de peso | Classificação do GHS | Declarações de Perigo |
|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Resina               | Proprietário | 70-80              | --                   | --                    |
| Cera de parafina     | 8002-74-2    | <15                | --                   | --                    |
| Sílica amorfa        | 67762-90-7   | <10                | --                   | --                    |
| Negro de fumo        | 1333-86-4    | <10                | --                   | --                    |
| O dióxido de titânio | 13463-67-7   | <1                 | Carc (Inhal) 2       | H351                  |

"--" indica que nenhuma classificação ou declaração de perigo se aplica.

Texto completo das declarações H: consulte a seção 16

### SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

#### Descrição das medidas de primeiros socorros

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientação geral</b>     | Somente para uso externo. Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas, . Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.        |
| <b>Contato com os olhos</b> | Lave imediatamente os olhos com água em abundância. Depois da lavagem inicial retire quaisquer lentes de contato e continue lavando por pelo menos 15 minutos |
| <b>Contato com a pele</b>   | Lave a pele com água e sabão                                                                                                                                  |
| <b>Inalação</b>             | Mudar para o ar livre                                                                                                                                         |
| <b>Ingestão</b>             | Lave a boca com água e depois beba bastante água ou leite                                                                                                     |

#### Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

##### Toxicidade aguda

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Olhos</b>    | Nenhum efeito conhecido |
| <b>Pele</b>     | Nenhum efeito conhecido |
| <b>Inalação</b> | Nenhum efeito conhecido |
| <b>Ingestão</b> | Nenhum efeito conhecido |

##### Toxicidade crônica

Nenhum efeito conhecido sob condições de uso normais

##### Sintomas principais

Seperexposição pode causar:  
irritação respiratória leve semelhante ao pó incômodo.

##### Condições médicas agravadas

Nenhum, em condições normais de uso

#### Indicação da atenção médica imediata e do tratamento especial necessário

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Proteção dos prestadores de primeiros socorros</b> | Nenhum equipamento de proteção especial é requerido |
| <b>Notas para o médico</b>                            | Tratar de forma sintomática                         |

### SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

#### Meios de extinção

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios adequados de extinção:</b> | Use aspersão ou nebulização de água; não use jatos diretos, Espuma               |
| <b>Meios adequados de extinção:</b> | Não use um fluxo de água sólido, já que ele pode dispersar e espalhar o incêndio |

#### Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Poeira fina dispersa no ar, em concentrações suficientes, e na presença de uma fonte de ignição, representa um risco

potencial de explosão de poeira

#### **Produtos de combustão perigosos**

Produtos perigosos de decomposição devido à combustão incompleta, Óxidos de carbono, Óxidos de nitrogênio (NOx)

#### **Recomendação para o pessoal de combate a incêndios**

Em caso de incêndio e/ou explosão, não respire a fumaça. Use roupa resistente a/retardadora de fogo/chama. Use aparelho de respiração autônoma de pressão sob demanda se for necessário evitar a exposição à fumaça ou às toxinas aéreas. Use máscara autônoma e roupa de proteção

#### **Outras informações**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Inflamabilidade</b> | Não inflamável |
| <b>Ponto de fulgor</b> | Não se aplica  |

### **SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

#### **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Evite respirar o pó

#### **Precauções ambientais**

Embora o toner não seja uma toxina aquática, os microplásticos podem ser um perigo físico para a vida aquática e não devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de água

#### **Métodos e materiais para contenção e limpeza**

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b> | Evite nuvem de poeira                                                                                                                     |
| <b>Métodos para limpeza</b>   | Utilize um aspirador para remover o excesso, depois lave com água FRIA. A água quente permite a fusão do toner dificultando a sua remoção |

#### **Referência a outras seções**

Consulte a Seção 12 para obter informações ecológicas adicionais  
Consulte a seção 13 para obter informações adicionais

### **SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

#### **Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial, Evite o acúmulo de poeira em espaço fechado, Evite nuvem de poeira |
| <b>Medidas de higiene</b>              | Nenhum, em condições normais de uso                                                                                                           |

#### **Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

##### **Medidas técnicas e condições de armazenagem:**

Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado, Armazene à temperatura ambiente

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Produtos incompatíveis</b> | Nenhum |
|-------------------------------|--------|

#### **Utilizações finais específicas**

Impressão xerográfica

### **SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

#### **Parâmetros de controle**

##### **Limites de exposição**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>ACGIH TLV TWA</b> | 10 mg/m <sup>3</sup> (partículas inaláveis) |
|----------------------|---------------------------------------------|

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| ACGIH TLV TWA             | 3 mg/m <sup>3</sup> (poeira respirável)   |
| OSHA PEL TWA              | 15 mg/m <sup>3</sup> (poeira total)       |
| OSHA PEL TWA              | 5 mg/m <sup>3</sup> (poeira respirável)   |
| Limite de exposição Xerox | 2.5 mg/m <sup>3</sup> (poeira total)      |
| Limite de exposição Xerox | 0.4 mg/m <sup>3</sup> (poeira respirável) |

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome Químico         | TLV da ACGIH              | OSHA PEL                   |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Cera de parafina     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>  |                            |
| Negro de fumo        | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> |
| O dióxido de titânio | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>  |

**Controles de exposição**

**Medidas de planejamento** Nenhum, em condições normais de uso

**Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual (EPI)**

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Proteção para a pele/olhos  | Nenhum equipamento de proteção especial é requerido  |
| Proteção das mãos           | Nenhum equipamento de proteção especial é requerido  |
| Proteção da pele e do corpo | Nenhum equipamento de proteção especial é requerido  |
| Proteção respiratória       | Nenhum equipamento de proteção especial é requerido. |
| Perigos térmicos            | Nenhum sob processamento normal                      |

**Controles de exposição ambiental**

**Controles de exposição ambiental** Mantenha longe de drenos, canos de esgoto, valas e cursos d'água

**SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**
**Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas**

|               |        |                |               |
|---------------|--------|----------------|---------------|
| Aspecto       | Pó     | Odor           | Fraco         |
| Estado físico | Sólido | Limite de odor | Não se aplica |
| Cor           | Preto  | pH             | Não se aplica |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Ponto de fulgor                        | Não se aplica             |
| Ponto de fusão / ponto de congelamento | Não se aplica             |
| Ponto/intervalo de ebulição            | Não se aplica             |
| Ponto de amolecimento                  | 49 - 60 °C / 120 - 140 °F |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Taxa de evaporação             | Não se aplica  |
| Inflamabilidade                | Não inflamável |
| Limites de Flamabilidade no Ar | Não se aplica  |

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressão de vapor            | Não se aplica                                                                                                                                        |
| Densidade de vapor          | Não se aplica                                                                                                                                        |
| Densidade relativa          | 1 - 2                                                                                                                                                |
| Solubilidade em água        | Desprezível                                                                                                                                          |
| Coefficiente de partição    | Não se aplica                                                                                                                                        |
| Temperatura de autoignição  | Não se aplica                                                                                                                                        |
| Temperatura de decomposição | Indeterminado                                                                                                                                        |
| Viscosidade                 | Não se aplica                                                                                                                                        |
| Propriedades explosivas     | Poeira fina dispersa no ar, em concentrações suficientes, e na presença de uma fonte de ignição, representa um risco potencial de explosão de poeira |
| Propriedades oxidantes      | Não se aplica                                                                                                                                        |

### Outras informações

Nenhum

## SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### Reatividade

Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente

### Estabilidade química

Estável sob condições normais.

### Possibilidade de reações perigosas

**Reações perigosas** Nenhum sob processamento normal  
**Polimerização perigosa** Não ocorre polimerização perigosa

### Condições a evitar

Evite nuvem de poeira. Poeira fina dispersa no ar, em concentrações suficientes, e na presença de uma fonte de ignição, representa um risco potencial de explosão de poeira.

### Materiais Incompatíveis

Nenhum

### Produtos de decomposição perigosos

nenhum, se usado normalmente

## SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

*Os dados de toxicidade abaixo é baseado nos resultados dos testes de materiais reprográficos semelhantes.*

### Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Toxicidade aguda

#### Informações do produto

**Irritação** Não provoca irritação na pele, Nenhuma irritação nos olhos  
**DL 50 oral** > 5 g/kg (rato)  
**DL50 dérmica** > 5 g/kg (coelho)  
**Inalação LC50** > 5 mg/L (rato, 4 h)

### Composição e informação sobre os ingredientes

| Nome Químico         | Inalação LC50 | DL50 dérmica          | DL 50 oral          |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Cera de parafina     |               | 3600 mg/kg ( Rabbit ) | 5000 mg/kg ( Rat )  |
| Negro de fumo        |               | 3 g/kg ( Rabbit )     | 15400 mg/kg ( Rat ) |
| O dióxido de titânio |               |                       | 10000 mg/kg ( Rat ) |

### Toxicidade crônica

**Sensibilização** Nenhuma resposta de sensibilização foi observada  
**Efeitos neurológicos** Nenhuma informação disponível  
**Efeitos sobre órgãos- alvo** Nenhum conhecido

### efeitos CMR [carcinogênicos, mutagênicos ou tóxicos]

**Efeitos de mutação genética** Não mutagênico segundo o teste de Ames  
**Toxicidade reprodutiva** Este produto não contém nenhuma suspeita de risco ou risco conhecido para a reprodução  
**Carcinogenicidade** Consulte "Outras Informações" nesta seção.

| Nome Químico         | NTP | IARC |
|----------------------|-----|------|
| Negro de fumo        |     | 2B   |
| O dióxido de titânio |     | 2B   |

### Outras informações

A IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer) classificou o negro de fumo como "possivelmente carcinogênico para seres humanos". No entanto, a Xerox concluiu que a presença de negro de carbono nessa mistura não representa um perigo para a saúde. A classificação da IARC é baseada em estudos avaliando puro, preto de carbono "livre". Por outro lado, o toner é uma formulação composta de polímeros especialmente preparados e de uma pequena quantidade de negro de fumo (ou outro pigmento). Na fabricação do toner, a pequena quantidade de negro de fumo fica encapsulada dentro de uma matriz. A Xerox executou testes abrangentes com o toner, inclusive um bioensaio de cronicidade (teste para verificação da carcinogenicidade potencial). A exposição ao toner não trouxe evidências de câncer nos animais expostos. Os resultados foram submetidos às agências regulatórias e foram amplamente divulgados.

O IARC (Agência Internacional para pesquisa sobre câncer) elaborou uma lista de dióxido de titânio como "possivelmente carcinogênico para humanos". No entanto, a Xerox concluiu que a presença de dióxido de titânio, nessa mistura não representa um perigo para a saúde. A classificação da IARC é baseada em estudos em ratos utilizando altas concentrações de partículas de TiO<sub>2</sub> puras, desvinculadas do tamanho respirável. Estudos epidemiológicos não sugerem um efeitos carcinogênicos em humanos. Além disso, o dióxido de titânio, nessa mistura é encapsulado em uma matriz ou vinculado à superfície do toner.

#### **Outros efeitos tóxicos**

**Perigo de aspiração** Não se aplica  
**Outros efeitos adversos** Nenhum conhecido

#### **Informações sobre outros perigos**

**Propriedades de desregulação endócrina** Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

### **12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICA**

#### **Toxicidade**

De acordo com os dados disponíveis, a mistura / preparação não é nociva para a vida aquática

#### **Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome Químico  | Toxicidade para algas | Toxicidade para peixes | Toxicidade para micro-organismos | Toxicidade da dáfnia e outros invertebrados aquáticos |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Negro de fumo |                       |                        |                                  | EC50 > 5600 mg/L 24 h                                 |

#### **Persistência e degradabilidade**

Não imediatamente biodegradável<

#### **Potencial de bioacumulação**

A bio-acumulação é improvável

#### **Mobilidade no solo**

Insolúvel em água

#### **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Esta substância não é considerada persistente, bioacumulável ou tóxica (PBT)

#### **Propriedades de desregulação endócrina**

Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

#### **Propriedades de desregulação endócrina**

Embora o toner não seja uma toxina aquática, os microplásticos podem ser um perigo físico para a vida aquática e não devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de água.

### **SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

### Métodos de tratamento de resíduos

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de disposição de resíduos</b> | Pode ser disposto em aterro sanitário ou incinerado, quando em conformidade com as regulamentações locais. Se a incineração for feita é importante evitar a formação de nuvens de pó. |
| <b>Embalagem contaminada</b>             | Não são necessárias precauções especiais no manuseio deste material.                                                                                                                  |
| <b>Outras informações</b>                | Embora o toner não seja uma toxina aquática, os microplásticos podem ser um perigo físico para a vida aquática e não devem entrar em drenos, esgotos ou cursos de água.               |

## SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Esse material não está sujeito à regulamentação como material perigoso para expedição.

## SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### **Situação Regulamentar junto à OSHA**

Embora este material não seja considerado perigoso pela norma de comunicação de perigos OSHA (29 CFR 1910.1200), este SDS contém informações valiosas para o manuseamento seguro e utilização correta do produto. Este SDS deve ser retido e feito disponível aos empregados e aos outros usuários deste produto.

#### **Canadá**

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de risco do Regulamento de Produtos Perigosos (HPR), e o SDS contém todas as informações exigidas pelo HPR.

### Estoques Internacionais

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>TSCA</b>    | Atende |
| <b>DSL/NDL</b> | Atende |

### Regulamentos federais

#### **SARA 313**

Seção 313 do Título III da Lei das Emendas e Nova Autorização do Superfundo dos EUA de 1986 (SARA). Este produto não contém nenhuma substância química sujeita aos requisitos de comunicação da Lei e Título 40 do Código de Regulamentações Federais, Parte 372.

#### **Lei da Água Limpa**

Este produto não contém nenhuma substância regulamentada como poluente nos termos da Lei da Água Limpa (40 CFR 122.21 e 40 CFR 122.42).

#### **Lei do ar puro, seção 112: Poluentes perigosos do ar (HAPs - Hazardous Air Pollutants) (veja 40 CFR 61)**

Este produto não contém substâncias regulamentadas como poluentes atmosféricos perigosos (HAPS) nos termos da Seção 112 das Alterações da Lei de Ar Limpo de 1990.

#### **CERCLA**

Este material, no estado em que é fornecido, não contém nenhuma substância regulamentada como substância perigosa nos termos da Lei Abrangente de Compensação e Responsabilidade de Resposta Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) ou da Lei de Emendas e Reautorização do Superfundo (Superfund Amendments and Reauthorization Act - SARA) (40 CFR 355). Pode haver requisitos de comunicação específicos nos níveis local, regional ou estadual a respeito de liberações deste material.

### Regulamentações Estaduais

#### **(EUA)**

#### **Proposta 65 da Califórnia:**

O preto de carbono é regulado a proposição 65 de Califórnia somente se a forma de partículas transportadas pelo ar, de tamanho respirável. Os produtos de toner não contêm o preto de carbono a forma de partículas não ligadas pelo ar, de tamanho respirável. Portanto, os requisitos da proposição 65 não se aplicam a este produto.

Dióxido de titânio é regulado sob Califórnia proposição 65 somente se um produto resulta em exposição em forma de "partículas no ar, desvinculadas do tamanho respirável". Produtos de toner não resultar na exposição ao dióxido de titânio em forma de "partículas no ar, desvinculadas do tamanho respirável". Portanto, os requisitos da proposição 65 não se aplicam a este produto.

| Nome Químico         | CAS No.    | Proposition 65 da Califórnia |
|----------------------|------------|------------------------------|
| Negro de fumo        | 1333-86-4  | Carcinogen                   |
| O dióxido de titânio | 13463-67-7 | Carcinogen                   |

**Regulamentações Estaduais do Direito de Saber dos EUA**

Este produto não contém nenhuma substância regulamentada pelas regulamentações estaduais do "direito de saber".

**SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Data de Emissão** 2011-06-17  
**Data de Revisão** 2023-11-28  
**Nota de revisão** Secções actualizadas das (M)SDS, 3  
**Texto completo das Declarações H mencionadas nas seções 2 e 3**  
H351 - Suspeito de provocar câncer se inalado

**Isenção de Responsabilidade**

As informações fornecidas neste SDS estão corretas com base no nosso melhor conhecimento, informação e confiança nos dados de sua publicação. As informações fornecidas foram elaboradas somente como um guia de manuseio, uso, processamento, armazenagem, transporte, descarte e liberação seguros e não podem ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. As informações se referem somente ao material específico designado e podem não ser válidas para o material usado em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo, a menos que tenha sido especificado no texto.

fim